

Nieuw in ons assortiment

Kerntrekken is een veelgebruikte inbraakmethode: de kern van de cilinder wordt met geweld uit de behuizing getrokken of de cilinder wordt afgebroken. Het plaatsen van deurbeslag voorzien van kerntrekbeveiliging maakt deze methode vrijwel onmogelijk.

Het S² universeel kerntrek-veiligheidsschild is, dankzij de verstelbare bevestigingsnokken, geschikt om bestaand buitendeurbeslag zonder kerntrekbeveiliging op eenvoudige wijze te voorzien van kerntrekbeveiliging. Het kerntrekschild is toepasbaar op het gatenpatroon van het meest voorkomende veiligheidsbeslag.

- ✓ Uitermate geschikt voor renovatie (alleen het buitenschild vervangen)
- ✓ SKG®*** gecertificeerd en voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen
- ✓ Uitgevoerd met duwer (omlegbaar) of kruk
- ✓ Geschikt voor deurdikte van zowel 40 mm als 54 mm
- ✓ Speciale onderlegplaat voor afdekking beschadigingen ontstaan na verwijdering oud deurbeslag
- ✓ Recht buitenschild (50x260x16 mm) van hoogwaardig geanodiseerd aluminium
- ✓ Levering bevat universeel kerntrek-veiligheidsschild, onderlegplaat, montageset en -handleiding
- ✓ In combinatie met een binnenschild van S² of ANSA wordt ook aan SKG*** voldaan



S² UNIVERSEEL KERNTREK-VEILIGHEIDSSCHILD SKG***

bestelnummer	omschrijving	PC-maat	uitvoering
5001.117.901	S ² REN VBOV2 50 BU 29 55 11 LR	PC55	duwer (omlegbaar)
5001.117.902	S ² REN VBOV2 50 BU 21 55 11 LR	PC55	kruk
5001.117.903	S ² REN VBOV2 50 BU 29 72 11 LR	PC72	duwer (omlegbaar)
5001.117.904	S ² REN VBOV2 50 BU 21 72 11 LR	PC72	kruk
5001.117.905	S ² REN VBOV2 50 BU 29 92 11 LR	PC92	duwer (omlegbaar)
5001.117.906	S ² REN VBOV2 50 BU 21 92 11 LR	PC92	kruk

versie: flyer-universeel-kerntrekschild-20170328.pdf

