

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

425.423.01

Uitgegeven op: 12-10-2020



Certificaathouder

Themans Hang- en sluitwerk BV
Hunneperkade 62
7418 BT Deventer
T: +31 (0)570 662 580
E: info@themans.nl
I: www.themans.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

kant-espagnolet, inclusief sluitstukken

geleverd onder logo / merk:

Themans

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

Serie CET38

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Themans Hang- en sluitwerk BV
Nummer: 425.423.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT

kant-espagnolet, inclusief sluitstukken

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Elektronische bediening
Uitvoering:	1 profiel met 1 bedieningspunt, voorzien van dagschoot sparing + verstelbare nacht-(blok)schoot sparing + 2 OF 3 verstelbare bijkomende (haak)sparingen + 2 penschoten, inclusief 2 sluitstukken t.b.v. onder- en bovendorpel
Systeem:	kantespagnolet afsluitbaar door actieve vleugel met een gecertificeerde SKG *** meerpuntsslot
Materiaal:	profiel: aluminium pen: RVS sluitplaten in profiel: RVS sluitstukken onder- bovendorpel: RVS
Afmeting:	Profiel: lengte 2010 ~ 3500 x 37,5/17 x 26,7 pen: Ø 9 mm sluitstukken: 70x30x28 mm
Bevestiging:	Profiel: in loofhout (RC3): profiel: 4,0x50 mm (SKH gecertificeerd) sluitstukken onder- en bovendorpel: 4,0x50 mm (SKH gecertificeerd) schuin geplaatst
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout indien RC2: bevestiging: 4,0x50 mm (SKG gecertificeerd) op het passieve vleugeldeel in combi met Themans gecertificeerde SKG ** sluitkommen (certificaat 425-612-19) en in combi met gecertificeerde SKG *** meerpuntssloten

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: CET38_2020-1

4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet, inclusief sluitstukken overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet, inclusief sluitstukken wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet, inclusief sluitstukken wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).