

Montagevoorschrift S² sluitmiddelen tbv houten kozijnen



blad 1/1

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S² sluitmiddelen voor toepassing in combinatie met S² meerpuntsvergrendelingen en veiligheidsinsteeksloten. De toepassingen hebben betrekking op houten kozijnen. Voor de juiste bevestiging en positionering dient de SKH-publicatie 98-08 opgevolgd te worden. De sluitmiddelen dienen per toepassing met de volgende schroeven minimaal in de volgende afmetingen bevestigd te worden:

IBW2		IBW3
<i>naaldhout</i>	<i>loofhout</i>	<i>loofhout</i>
<i>tussenstijl min 85x114 mm</i>	<i>tussenstijl min 67x90 mm</i>	<i>tussenstijl min 85x114 mm</i>
<i>randstijl min 67x114 mm</i>	<i>randstijl min 67x90 mm</i>	<i>randstijl min 67x114 mm</i>

certificaat	omschrijving	slottype	artikelnrs	richting	schroeven	schroeven	schroeven
425.612.10	haaksluitkom	meerpunts-sluiting 425.212.06/08	2720.373.294	recht	2x draadsnijdende schroef (meegeleverd)		
				schuin	2x 4,0x60mm	2x 4,0x50mm	2x 4,5x50mm*
425.612.06	Flexikom haaksluitkom	meerpunts-sluiting 425.212.06/08	2720.373.901	recht	2x 4,0x40mm	2x 4,0x40mm	niet mogelijk
				schuin	2x 4,0x60mm	2x 4,0x50mm	
425.612.06	haaksluitkom	meerpunts-sluiting 425.212.06/08	2720.373.801	recht	2x 4,0x40mm	2x 4,0x40mm	niet mogelijk
				schuin	2x 4,0x60mm	2x 4,0x50mm	
425.612.11	hoofdsluitkom	meerpunts-sluiting 425.212.06/08 425.212.07	2720.373.290 2720.373.291 2720.373.292 2720.373.293	recht	3x 4,0x40mm	3x 4,0x30mm	3x 4,5x45mm*
				schuin	2x 4,0x60mm	2x 4,0x50mm	2x 4,5x50mm*
425.612.18	hoofdsluitkom	meerpunts-sluiting 425.212.06/08 425.212.07	2720.104.001 2720.104.002 2720.104.003	recht	3x 4,0x40mm	3x4,0x30mm	3x4,5x45mm*
				schuin	2x4,0x60mm	2x4,0x50mm	2x4,5x50mm*
425.612.18	hoofdsluitkom	veiligheidsinsteekslot 425.112.02	2720.104.001 2720.104.002 2720.104.003	recht	3x4,0x40mm	3x4,0x30mm	niet mogelijk
				schuin	2x4,0x60mm	2x4,0x50mm	

*schroeven dienen SKH gecertificeerd te zijn

Wij adviseren de schroeven voor te boren, zeker bij houtsoorten die een sterke neiging tot splijten hebben (o.a. Merbau). RVS hang- en sluitwerk dient altijd met RVS schroeven gemonteerd te worden.